

Información técnica Mastertac

13.07.2016 SPA 359

AUTOADHESIVO	HOJAS
FRONTAL	MATT YELLOW-FSC
Papeles de color	BEU (código de venta)
Producto	Papel químico SC con pulpa tintada.
Uso	Etiquetas llamativas para expositores promocionales y marcaje de precios. Etiquetas informativas impresas con ink-jet, laser o copiadora.
Valores técnicos normales	
Sustancia	80 g/m ² ISO 536
Espesor	100 µm ISO 534
Resistencia a la tracción DM	4.8 kN/m ISO 1924/1
Resistencia a la tracción DT	2.5 kN/m ISO 1924/1
Rugosidad	2.4 µm ISO 8791 PPS 10
Imprimibilidad	Offset, flexografía, tipografía, ink-jet, laser y copiadora.
Sostenibilidad	El producto con denominación FSC está registrado en SGSCH-COC-004879 FSC™ Mix credit.
Exoneración de responsabilidad	El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

