



## G-PRINT

•

G-Print es papel estucado pasta química, de gran volumen y excelente comportamiento en máquina, que hace de G-Print una excelente opción. Liso, con gran volumen y rígido, destaca por su consistente calidad técnica. La lisura y el bajo nivel de relejo en superficie proporcionan una perfecta legibilidad y una alta calidad en la reproducción de imágenes. G-Print ofrece impresiones nítidas, uniformes con una baja tendencia al moteado. El resultado final le proporciona propiedades exclusivas de plegado y encuadernación. G-Print es ideal para libros, revistas, folletos, catálogos, cubiertas, material publicitario, carpetas, carteles, encartes y mapas. G-Print está disponible tanto en hojas como bobinas y en gramajes desde 70 hasta 250 g/m<sup>2</sup>.

## G-PRINT

•

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	Opacidad (%)	Grosor (µm)	Volumen (grosor/gramaje)	Blancura (CIE)	Blancura (ISO 2470/D65, %)	Lisura (PPS, µm)	Brillo (TAPPI T 480: 75°, g.u.)
70	87.5	68	0.96	117	95	2.8	<25
80	90.5	77	0.96	117	95	2.8	<25
90	92	87	0.97	117	95	2.8	<25
100	93.5	98	0.98	117	95	2.8	<25
115	96	113	0.98	117	95	2.8	<25
130	97	129	0.99	117	95	2.8	<25
150	98	150	1.0	117	95	2.8	<25
170	98.5	172	1.01	117	95	2.8	<25
200	99	203	1.02	119	97	2.2	<30
250	99.5	255	1.02	119	97	2.2	<30

Screen recommended, max 175 lpi

Los valores técnicos especificados son solo indicativos y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



G-PRINT  
**ESPECIFICACIONES**

•  
**INFORMACIÓN BÁSICA**

		
Ideal impresión a cuatro colores	Disponible en hojas	Disponible en bobinas

				
Offset	Estucado	Mate	Brillo	Semi-mate

Superficie

		
Alta Blancura	Blanco	Crema

Tono

•  
**MEDIOAMBIENTAL/SEGURIDAD**

 FSC www.fsc.org FSC® C022892 The mark of responsible forestry	 PEFC™ PEFC05-21-113 Promoting sustainable forest management www.pefc.org	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FSC	PEFC	The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing	ECF	ISO 14001	EMAS
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Paper Profile	Seguridad Juguetes	Resistencia al envejecimiento (ISO 9706)	Pasta química		

•  
**TÉCNICAS DE IMPRESIÓN**

<input checked="" type="checkbox"/>				
Offset (heatset)	Offset (sheet- fed)	Flexo	Laser	HP Indigo

×