

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Office Premium Cut-Size

Parámetros Físicos

| | REFERENCIA | OBJETIVO | RANGO | |
|------------------------------------|----------------|----------|-------|-----|
| Gramaje, g/m ² | ISO 536 | 100 | 96.0 | 104 |
| Espesor, μm | ISO 534 | 120 | 116 | 124 |
| Rigidez MD, mN | ISO 2493-1 | | ≥ 180 | |
| Rigidez CD, mN | ISO 2493-1 | | ≥ 85 | |
| Resistencia a la Tracción MD, kN/m | ISO 1924-2 | | ≥ 5.2 | |
| Rugosidad Bendtsen, ml/min | ISO 8791-2 | 140 | 100 | 180 |
| Permeabilidad al aire, ml/min | ISO 5636-3 | | ≤ 730 | |
| Humedad, % | ISO 287 | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
| Formación, # | Método Interno | | ≥ 60 | |

Parámetros Ópticos

| | REFERENCIA | OBJETIVO | RANGO | |
|---------------|------------|----------|-------|-----|
| Blancura, CIE | ISO 11475 | 171 | 168 | 174 |
| Brillo D65, % | ISO 2470-2 | 113 | 110 | 116 |
| Opacidad, % | ISO 2471 | 96 | ≥ 94 | |

Aprobada por:

Desarrollo de Producto y Servicio Técnico: Ing. Vitor Crespo



INFORMACIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

- Los papeles The Navigator Company son fabricados a partir de pasta blanqueada de eucalipto, libre de cloro elemental (ECF);
- Los papeles The Navigator Company se fabrican en proceso neutro/ligeramente alcalino, considerándose productos "libres de ácido", y cumplen los requerimientos de los estándares de la ISO 9706, *"Información y documentación – Papeles para documentos – Requerimientos de permanencia"*;
- Los laboratorios The Navigator Company están acreditados de acuerdo con la norma ISO 17025;
- Los Sistemas de Calidad, Ambiente y Seguridad están certificados de acuerdo con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
- The Navigator Company está certificada en cadena de custodia de acuerdo a FSC-STD-40-004 y FSC-STD-40-005 (NC-COC-014433/NC-CW-014433) y a PEFC ST 2002:2013 (APCER/2007/CDR.0008).