

Gmund Colors Transparent

CONSEJOS DE IMPRESIÓN

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Impresión | <ul style="list-style-type: none">- Impresión offset- Impresión de Letras- Serigrafía- Encuadernación a ciegas- Estampado en caliente- Grabado de papel- Troquelar- Grabado |
| Recomendaciones para impresión offset | <ul style="list-style-type: none">- Pantallas de hasta 80 l / cm- Relacionar litografía con el color del papel- Impresión de prueba en el mismo papel- Bajo reducción de color cuando se aplica una fuerte cobertura de tinta
<ul style="list-style-type: none">- Gmund Colores Transparente en 100 g / m2 es adecuado para impresión láser e inyección de tinta en aplicaciones de escritorio. La absorción de tinta en la impresión de chorro de tinta es limitada y requiere un período de secado prolongado. Las altas temperaturas pueden causar una distorsión del papel. Las pruebas previas se recomiendan para ambas técnicas.- La idoneidad para la impresión por láser e inyección de tinta se refiere a hojas no impresas en formato de entrega- El procesamiento posterior (impresión offset, corte a medida, grabado en relieve, etc.) no debe afectar negativamente al papel y su idoneidad para la impresión por láser y por chorro de tinta- Las tintas de impresión compatibles con láser deben utilizarse para la impresión offset y sólo deben aplicarse cantidades mínimas de agentes humectantes si las hojas impresas offset preproducidas están destinadas a la impresión láser posterior. Se recomienda un área de pantalla offset con una cobertura máxima del 40% |