



## AMBER PREPRINT

Amber Preprint es un papel no estucado extremadamente blanco, técnicamente avanzado y desarrollado para el mailing directo, facturas, papel con membrete y material publicitario. El papel cumple con los requisitos de las normas DIN 6723-1 y 6724-1, lo que garantiza que el papel funcione en equipos con reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El papel tiene resistencia al envejecimiento, según la norma PN-EN ISO 9706:2001 (previsto para todos los documentos). Amber Preprint funciona a la perfección en máquinas de impresión digitales, así como en impresoras láser, incluso después de una impresión litográfica previa en offset. Gracias a sus propiedades se puede utilizar en fotocopiadoras e impresoras de alta velocidad. Amber Preprint está disponible tanto en hojas como en bobinas. Los productos estándar Amber Preprint están disponibles como FSC™ – La marca de silvicultura responsable. [www.fsc.org](http://www.fsc.org). Posee la certificación FSC-C012880 y PEFC.

### INFORMACIÓN BÁSICA

Ideal impresión a cuatro colores . Disponible en hojas . Disponible en bobinas

### MEDIOAMBIENTAL / SEGURIDAD

The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, ECF, ISO 14001, EMAS, Paper Profile, Seguridad Juguetes, Contacto con alimentos , Resistencia al envejecimiento (ISO 9706) , Pasta química , FSC\_C012880, PEFC\_0131126

### TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

Offset , Flexo , Laser, Preprint, Inkjet (blanco/negro)

### TONO

Alta Blancura

### SUPERFICIE

Offset, Liso



The mark of responsible forestry



### AMBER PREPRINT

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	60E	70E	75E	80	90	100	120	160
Opacidad (%)	≥88	≥92	≥92	≥93	≥95	≥96	≥98	≥99
Grosor (µm)	78	91	98	104	117	130	156	208
Blancura (CIE)	167	167	167	167	167	167	167	167
Lisura (Bendtsen, ml/min)	160	160	160	160	200	200	200	230

Screen recommended 133-150 lpi

E Producción no estándar. Min. 30 tons, se requiere cubrir ancho de máquina.

Los valores técnicos especificados son solo indicativos y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.