

Gmund Colors Felt

CONSEJOS DE IMPRESIÓN

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Impresión | <ul style="list-style-type: none">- Impresión offset- Impresión de Letras- Serigrafía- Encuadernación a ciegas- Estampado en caliente- Grabado de papel- Troquelar- Grabado |
| Recomendaciones para impresión offset | <ul style="list-style-type: none">- Pantallas de hasta 80 l / cm- Relacionar litografía con el color del papel- Impresión de prueba en el mismo papel- Bajo reducción de color cuando se aplica una fuerte cobertura de tinta
- Baja absorción de tinta, por lo tanto- Utilización de tintas de secado totalmente oxidativas
- Impulso de impresión, pilas de impresión bajas- Secado cuidadoso, un mínimo de 24 horas- Aumentar la presión y utilizar mantas blandas de goma para lograr una cobertura óptima en los abolladuras de la superficie del papel cuando se aplica la impresión de àrea |
| Asesoramiento especial | <ul style="list-style-type: none">- No apto para impresoras láser e inyección de tinta- Libre de ácido, pH neutro- La superficie del papel puede variar ligeramente de hacer a hacer- Los papeles naturales tienen un lado superior y un lado inferior. Se recomienda utilizar el lado superior como la parte frontal del proyecto de impresión.- Para la impresión y el tratamiento, deben seguirse las recomendaciones de los fabricantes de máquinas, tintas, pegamentos, láminas de laminación y gofrado, etc. Por cualquier daño causado por una aplicación incorrecta, Gmund no puede aceptar responsabilidad.- El grabado es un arte antiguo. El uso de texturas modernas o papeles metalizados es un reto. Se recomienda realizar pruebas antes de iniciar el proceso de impresión |