

MUNKEN LYNX

Papel de Diseño para demandas de impresión extraordinarias. La superficie suave y no estucada de Munken Lynx y su tono blanco natural hace que las imágenes sean genuinas, su superficie suave y no estucada mejora las imágenes aportando un tacto exclusivo y natural. Munken Lynx se ha desarrollado para la impresión Offset, pero también una amplia variedad de aplicaciones impresas y es apropiado para varias técnicas de impresión (flexo, láser, xerografía, impresión digital, inyección de tinta y aplicaciones preprint). También está disponible una versión en tono crema, Munken Pure, blanco nítido, Munken Polar y alta blancura Munken Kristall. Munken Lynx está disponible con la certificación EU Ecolabel, FSC™ y PEFC.



INFORMACIÓN BÁSICA

Ideal impresión a cuatro colores . Disponible en hojas . Disponible en bobinas

MEDIOAMBIENTAL / SEGURIDAD

PEFC, EU Ecolabel, The paper is inspected for Nordic Ecolabelled printing, ECF, ISO 14001, EMAS, Paper Profile, Seguridad Juguetes, Contacto con alimentos , Resistencia al envejecimiento (ISO 9706) , Pasta química , FSC_CO20637

TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

Offset , Flexo , Laser, Inkjet (blanco/negro)

TONO

Blanco

SUPERFICIE

Offset, Liso

MUNKEN LYNX

Gramaje (g/m ²)	70D	80*	90*	100	120	130	150	170	200	240	300B	400B	600B
Opacidad (%)	86	89	91	93	95	96	97	98	99	99	100	100	100
Grosor (µm)	79	104	117	113	136	147	170	192	226	271	339	452	678
Volumen (grosor/gramaje)	1.13	1.3	1.3	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Blancura (CIE)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Blancura (ISO 2470/D65, %)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Lisura (Bendtsen, ml/min)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Screen recommended 133-150 lpi

B Papel laminado

D Producción no estándar. Min. 10 tonnes y cubrir el ancho de máquina.

* Totalmente adaptado para impresión preprint

Los valores técnicos especificados son solo indicativos y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.