



Especificación De Producto

Perfil O 9 mm con pre-corte

	Denominación	Diámetro Interno A (mm)	Espesor B (mm)	Densidad (Kg/m3)
	O 22/9	22± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5
	O 28/9	28± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5
	O 35/9	35± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5
	O 42/9	42± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5

Color: Azul**Pre-corte: >75% del espesor****Longitud: 2000mm ± 20mm**

Composición Base:

Polietileno de baja densidad (LDPE)
Agente hinchante
Nucleante

Características mas importantes:

Espuma de Polietileno expandido de celdilla cerrada fabricado por extrusión directa
No Contiene CFC
Color Azul
Reciclable (grupo 04)
Termoplástico (TP)
Excelente resistencia al agua
Buena resistencia a los disolventes excepto hidrocarburos clorados y alifáticos.

Departamento Emisor: Calidad**Realizado por:**

Guerra Yolanda, Calidad

27/07/2010

Revisado por:Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente


27/07/2010

Aprobado por:Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010

Product Specification

Profile O 9mm with pre-cut

	Denomination	Internal Diameter A (mm)	Thickness B (mm)	Density (Kg/m3)
	O 22/9	22± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5
	O 28/9	28± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5
	O 35/9	35± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5
	O 42/9	42± 2	9 (-1,+2)	27 ± 5

Colour: Blue

Pre-cut: >75% thickness

Length: 2000mm ± 20mm

Composition:

Low Density Polyethylene.
Blowing agent.
Talc.

Main Properties:

PE Foam of closed cells, produced directly by extrusion.
CFC'S free.
Blue color
Recyclable (code 04)
Thermoplastic (TP)
Excellent resistance to water
Resistance to solvents except chlorinated and aliphatic hydrocarbons

Departamento Emisor: Calidad

Realizado por:

Guerra Yolanda, Calidad

27/07/2010

Revisado por:

Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010

Aprobado por:

Peñarroya Manel, Superv. Calidad
& M. Ambiente

27/07/2010