



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CERTIFICADO

ARTICULO

CODIGO



EU Ecolabel: ES08/004/0007

SECAMANOS MECÁNICO PASTA 2H  
GOFRADO 400MTS

LISE40

FABRICACIÓN DEL PAPEL	Composición del papel	Pasta Pura (100% celulosa)
	Número de capas	2
	Gramaje	19 gr/m <sup>2</sup> Capa
	Capacidad de Absorción de Agua	6 gr H <sub>2</sub> O/gr papel
	Resistencia Longitudinal	270 N/m
	Resistencia Transversal	100 N/m
	Extensión	23%
	Resistencia en húmedo	95 N/m
	Espesor	1,35 mm ( 10 capas)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	Textura del papel	Gofrado
	Ancho	23 cms
	Metros	400 m (+/- 3%)
	Peso	3,5 Kg/Rollo (+/- 5%)
	Precorte	40 cms*
	Servicios	1000 Unidades (+/- 5%)
	Diámetro exterior de la bobina	300 mm (+/- 3%)
	Diámetro interior tubo	71 mm
	Composición del tubo	4 mm grosor

EMBALAJE DEL PRODUCTO	Tipo	Fardo
	Envoltorio	Plástico
	Contenido	2 Rollos
	Dimensiones fardo	600mm X 230mm X 300mm**
	Peso neto unidad	3,5 Kg
	Peso Neto	7 Kg
	Paletización europeo	6x10 (60 Fardos)
	Paletización americano	-

\* Fabricación estandar con precorte

\*\*Ancho x Alto x Largo