

INURO COLOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad		Referencia Estándar	Unidad	Valor Nominal	
Gramaje		ISO 536	g/m ²	180	250
Rigidez Taber	DL	ISO 2493	mN.m	2.3	5.0
	DT			1.2	2.5
Espesor		ISO 534	μm	210	290
Lisura Bekk		ISO 5627	s	23	23
Humedad		ISO 287	%	7.5	7.5

DL-Dirección Longitudinal (Sentido de Fibra); DT-Dirección Transversal (Contra Fibra)

Tonalidad

Tipo de Coloración – en massa	DE*	≤ 1.5
	DL*, Da*,Db*	-1.0 ≤ DL*, Da*,Db* ≤ 1.0
Tipo de Coloración – en massa y superficie	DE*	≤ 2.5
	DL*, Da*,Db*	-1.5 ≤ DL*, Da*,Db* ≤ 1.5

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Gramaje (g/m²)	Dimensiones (cm)	Paquete por palet	Resmas por palet	Hojas por paquete	Acabamento
180	50x65	80	20	125	Calandrado
	100x65	40	10		
250	50x65	56	14	125	
	100x65	28	7		